

Elerodutos Com e Sem Costura

Diâmetro Nominal Pol.	Diâmetro Nominal mm	NBR 5597 - NPT		NBR 5598 - BSP	
		Parede	Peso/BR	Parede	Peso/BR
1/2"	21,30	2,25	2,93	2,25	2,93
3/4"	26,90	2,25	3,96	2,25	3,96
1"	33,40	2,65	6,00	2,65	6,00
1 1/4"	42,40	3,00	8,70	3,00	8,70
1 1/2"	48,10	3,00	10,05	3,00	10,05
2"	60,30	3,35	14,10	3,35	14,10
2 1/2"	73,00	3,75	18,90		
2 1/2"	76,20			3,35	18,97
3"	88,90	3,75	23,16	3,75	23,15
3 1/2"	101,60	4,25	30,15	4,25	30,15
4"	114,30	4,25	34,05	4,25	34,05
5"	139,70			5,00	50,00
5"	141,30	5,00	50,00		
6"	165,10			5,30	63,24
6"	168,30	5,30	63,91		

Informações Técnicas e Condições de Fornecimento

- 1 - Aplicação: instalações elétricas industriais e comerciais
- 2 - Comprimento: 3000 mm (tolerância + 20mm), sem luvas
- 3 - Superfície: lisa, galvanizada interna e externamente
- 4 - Extremidades: com rosca, luva e protetor